

Color imageCLASS X MF1127C/ Color imageCLASS X C1127i

Imprima hasta 28 ppm (en color)

Imprima hasta 8 1/2" x 14"

Capacidad máxima de papel de 850 hojas

Compatible con uniFLOW y uniFLOW Online

Diseñada para pequeños grupos de trabajo dentro de una oficina o en entornos domésticos utilizada como parte del grupo de dispositivos de impresión ampliado de una organización, la Color imageCLASS X MF1127C/C1127i de Canon ofrece funciones con imágenes de alta calidad y un mantenimiento mínimo. Las funciones de impresión, copiado, escaneo y fax le permitirán llevar a cabo las tareas que necesite con tan solo un equipo. Una pantalla táctil en color de 5" brinda una experiencia intuitiva al usuario y el administrador del dispositivo la puede personalizar para simplificar muchas de las tareas cotidianas.





EFICIENCIA DEL FLUJO DE TRABAJO

- Pantalla táctil en color e intuitiva de 5" con uso semejante al de un teléfono inteligente.
- Una experiencia única de dispositivo personalizado con la galería de aplicaciones.
- Es compatible con determinadas soluciones móviles de impresión y escaneo.¹
- Escanee y convierta los documentos en archivos digitales que permiten la búsqueda a través de un alimentador de documentos a dos caras de un paso.
- Diseñada para trabajos de impresión pequeños con un tiempo de salida de primera impresión de 7.5 segundos.
- Proporciona consistencia con la serie imageRUNNER ADVANCE DX.



CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD

- Contribuye a reducir el riesgo de la pérdida de información confidencial, ya que los documentos solo se guardan en una memoria a corto plazo.
- Con el plug-in imageWARE Enterprise
 Management Console Device Configuration
 Manager, las configuraciones de seguridad se
 pueden capturar y exportar hacia otros
 dispositivos de la misma red.²
- Controle remotamente el acceso al dispositivo y establezca las reglas mediante uniFLOW o uniFLOW Online opcionales.
- Limite la distribución de los documentos al implementar Enviar a mi dirección de correo electrónico solamente.
- La verificación del sistema durante el arranque es un proceso que ayuda a verificar la validez del firmware del dispositivo y la galería de aplicaciones de modificaciones no autorizadas.



ADMINISTRACIÓN DE COSTOS

- Aproveche uniFLOW o uniFLOW Online opcionales para obtener una contabilidad e informes completos de los dispositivos de Canon como de terceros, la impresión halada y el direccionamiento de trabajos.
- Las partes de servicio están diseñadas para el ciclo de vida de la máquina con el fin de minimizar la necesidad de un mantenimiento proactivo y reducir potencialmente las visitas de servicio.
- El cartucho todo en uno y de alta capacidad contribuye a reducir los costos de los suministros en general.
- Lista para la impresión estándar a dos caras al desempacarla; además, permite imprimir varias páginas en una sola página, lo que contribuye a disminuir el consumo del papel.



ADMINISTRACIÓN DE UNO Y VARIOS DISPOSITIVOS

- Diseñada para una implementación rápida y fácil
- Diagnóstico remoto para una respuesta de servicio rápida.
- Supervise fácilmente el estado del dispositivo y los niveles de los consumibles, vea las lecturas del medidor, administre las configuraciones e implemente las configuraciones de seguridad.




CALIDAD Y FIABILIDAD

- Las tecnologías de los equipos y la fiabilidad, representativas de Canon, mantienen una alta productividad y minimizan el impacto en los recursos de apoyo.
- Está diseñada para lograr un tiempo productivo máximo con notificaciones de estado y así mantener el abastecimiento de los suministros.
- Vídeos de mantenimiento intuitivos para las tareas comunes, tales como el reemplazo de los consumibles.



Sostenibilidad

- Una combinación de tecnologías de fijación y el tóner de bajo punto de fusión minimiza los requisitos de energía y ayuda a lograr un bajo consumo de energía.
- Promueva prácticas laborales de concienciación ecológica mediante la habilitación de varias configuraciones que contribuyen al ahorro energético y del papel.
- Certificación ENERGY STAR[®] y calificación actual Plata de EPEAT[®].



ADMINISTRE LA IMPRESIÓN CON EL SOFTWARE uniFLOW

La cartera opcional de uniFLOW ofrece una solución en el sitio o en la nube y que pueden usar los dispositivos imageCLASS mediante una autenticación flexible.

Ya sea con la autenticación basada en tarjetas o basada en un código PIN, los dispositivos imageCLASS pueden garantizar la administración de la impresión, dar seguimiento a los costos con informes y operar la impresión móvil: una plataforma para administrar todas sus impresiones, escaneos y dispositivos.



HERRAMIENTAS DE ADMINISTRACIÓN DE GRUPOS DE DISPOSITIVOS

El administrador de dispositivos puede utilizar imageWARE Enterprise Management Console para administrar el grupo de impresoras de Canon de forma centralizada, incluyendo los consumibles, las notificaciones de estado, los medidores y los ajustes de las configuraciones. El software imageWARE Remote permite que el proveedor de servicio administre los dispositivos proactivamente, incluyendo el diagnóstico e informes remotos. El Sistema de entrega de contenidos local facilita la descarga remota del firmware a nivel del dispositivo.



RÁPIDO ESCANEO A DOS CARAS, EN UN PASO

El modelo Color imageCLASS X MF1127C utiliza un alimentador de documentos de un paso para el escaneo a dos caras a una velocidad de hasta 51 imágenes por minuto (ipm) en blanco y negro o de hasta 27 ipm en color. Escanee fácil y directamente a PC, USB, correo electrónico o a la red. Los archivos escaneados se pueden convertir a múltiples formatos de archivos, incluyendo PDF de alta compresión y PDF que permite la búsqueda (OCR).





FÁCIL DE USAR CON LA GALERÍA DE APLICACIONES

Exclusivo de la línea de productos de Canon, la plataforma de la galería de aplicaciones permite la creación de un botón táctil para funciones principales: Plantilla de impresión, Diapositivas del modo de espera (protector de pantalla), Escaneo al destino predeterminado, Copiado de tarjetas de ID, Información de consumibles, Copiado (Eco), Copiado (reducir sangrado), Copiado de pasaporte, Envío por fax y almacenamiento, Nombrar y escanear, Copiado (mejoramiento de texto) e Idioma.



ESPECIFICACIONES

Unidad principal Funciones principales

Estándar: Impresión, copiado, escaneo, fax y envío (Lite)

Procesador

Procesador personalizado de Canon

Panel de control Panel táctil en color de 5"

Memoria

Conexión de interfaz estándar

USB 2.0 x 2 (Anfitrión), USB 2.0 x 1 (Dispositivo) de alta velocidad, 10/100/1000 Base-T Ethernet (Red), Wi-Fi 802.11b/g/n, Conexión Wi-Fi^{*} Direct, Comunicación de campo

Capacidad de papel (Carta, Bond de 20 lb)

Estándar: 300 hojas 850 hojas

Fuentes de papel (Carta, Bond de 20 lb)

Casete de papel de 250 hojas, Estándar:

Alimentador manual múltiple de 50 hoias Casete de papel de 550 hojas Opcional:

(Unidad de Alimentación por Casete AF-1)

Capacidad de salida del papel (Carta, Bond de 20 lb)

75 hojas Estándar: Tipos de materiales compatibles

Delgado, Común, Reciclado, De color, Grueso, Casetes:

Recubierto, Etiquetas, Carta, Sobres (10

Alimentador Delgado, Común, Reciclado, De color, Grueso, manual múltiple: Recubierto, Etiquetas, Carta, Sobres (1 sobre)

Tamaños de materiales compatibles

Carta, Legal, Mediacarta, Executive,

Sobres: COM10, Monarch, C5, DL, Personalizado (de mín. 3" x 5" a máx.

Carta, Legal, Mediacarta, Executive Alimentador Sobres: COM10, Monarch, C5, DL manual múltiple: Personalizado (de mín. 3" x 5" a máx.

8.5" x 14")

Pesos de materiales aceptados

Bond de 16 lb a 53 lb Casetes:

(de 60 a 200 g/m²) Bond de 16 lb a 53 lb

Alimentador manual múltiple: (de 60 a 200 g/m²)

Tiempo de calentamiento

Desde la 13 segundos o menos

energización:

6.1 segundos o menos

Dimensiones (An. x Pr. x Al.) 18 8" x 18 8" x 18 4" Estándar

(478 mm x 478 mm x 467 mm) (escritorio):

Caja 24.0" x 23.0" x 23.2"

(610 mm x 584 mm x 589 mm)

Espacio de instalación (An. x Pr. x Al.) 21 4" x 43 8" x 29' Estándar

(escritorio): (544 mm x 1113 mm x 736 mm)

Completamente 21.4" x 43.8" x 34.1"

(544 mm x 1113 mm x 866 mm) configurada:

Peso

Unidad: Aprox. 64 lb (29 kg) Peso con la caja: Aprox. 76 lb (35 kg) Sistemas operativos compatibles

Windows® 7/Windows 8.1/Windows 10/Windows Server 2008/ Windows Server 2008 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2016/Mac OS X v10.9.5

(o posterior)

Especificaciones de impresión

Método de impresión Impresión por haz láser

Velocidad de impresión (en color)5 Hasta 28 ppm (Carta); hasta 22.9 ppm (Legal)

Tiempo de entrega de la primera impresión

Aprox. 7.5 segundos

Volumen mensual de páginas recomendado

De 750 a 4,000 páginas

Resolución de impresión (ppp)

600 x 600

Lenguajes estándares de descripción de página UFR II, PCL®6, PCL®5, Adobe PostScript® 3™

Impresión a dos caras Automática (estándar) Impresión directa

Disponible desde una memoria USB (JPEG, TIFF, PDF)

Impresión desde dispositivos móviles y servicios basados

Apple® AirPrint®, Canon PRINT Business, Mopria™ Print Service, uniFLOW Secure Mobile Printing opcional

Tipos de letra

PCL: 93 tipos de letras 136 tipos de letras

Características de impresión

Impresión segura, Borde de página, Encabezado/Pie de página, Diseño de página, Impresión a dos caras, Compaginación, Impresión de folletos, Agrupamiento, Tamaños/Orientaciones de papel mezclados

Especificaciones de copiado

Velocidad de copiado

Hasta 28 ppm (Carta); hasta 22.9 ppm (Legal)

Tiempo de entrega de la primera copia (Carta)

Vidrio de 11.2 segundos/13.1 segundos (B y N/Color) copiado: 9.9 segundos/11.8 segundos (B y N/Color) ADF:

Resolución de copiado (ppp)

600 x 600

Tamaño de la copia Vidrio de copiado: Hasta Carta ADF: Hasta Legal

Copias múltiples Hasta 999 copias

Ampliación

De 25% a 400% (en incrementos de 1%) Porcentajes de reducción preconfigurados

25%, 50%, 64%, 78%

Porcentajes de ampliación preconfigurados

129%, 200%, 400%

Características de copiado

Configuración del papel, Configuración de favoritos, Dos caras, Selección de tipo de original, Cancelar, N en 1, Ajuste de la densidad, Nitidez, Borrado del marco, Compaginar, Copiado de tarjeta de identificación

Especificaciones de escaneo

Tipo

Alimentador automático de documentos a dos caras de un paso

Capacidad de papel del alimentador de documentos

50 hoias (Bond de 20 lb)

Tamaños de materiales aceptados por el alimentador de

documentos Legal, Carta, Mediacarta

Pesos de materiales aceptados en el alimentador de

documentos

Bond de 13 a 28 lb (de 50 a 105 g/m²)

Originales aceptables en el vidrio de originales

Hoia, libros Halar escaneo

ScanGear MF para TWAIN y WIA Resolución de escaneo (ppp) Empujar escaneo: Hasta 300 x 600 Halar escaneo: Hasta 600 x 600 Escaneo hacia dispositivos móviles

Canon PRINT Business Velocidad de escaneo (Carta)

Una cara: 14/28 ipm (300 x 600 ppp) (Color/B v N) Dos caras: 27/51 ipm (300 x 600 ppp) (Color/B y N)

Medios de memoria

Memoria USB estándar (JPEG, TIFF, PDF)

Especificaciones de envío

Destino

Correo electrónico/Fax por Internet (SMTP), SMB, FTP

Libreta de direcciones

LDAP (50)/Local (300)/Discado veloz (281)

Resolución de envío (ppp)

600 x 600 (Halar escaneo), 196 x 204 (iFax), 300 x 300 (Otros)

Protocolo de comunicación Archivos: FTP, SMB

Correo

electrónico/iFax: SMTP, POP3, iFax (Sencillo)

Formato de archivo

Estándar: TIFF, JPEG, PDF (Compacto, Que permite la

búsqueda)

Opcional: PDF (Encriptado, Firma digital)

Especificaciones de fax

Velocidad del módem

Super G3: 33.6 Kbps G3: 14.4 Kbps Método de compresión MH, MR, MMR, JBIG

Resolución (ppp) 400 x 400, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100

Tamaño de envío/registro De Mediacarta a Legal Memoria de fax

Hasta 512 páginas Discado veloz Máximo 281

Discados de grupo/destinos

Máx. 299 discados Difusión secuencial Máx. 310 direcciones Respaldo de memoria

Características de fax Modo RX, resolución, original a dos caras, densidad, nitidez, configuraciones favoritas, fax a dos caras

Especificaciones de seguridad

Autenticación

Estándar: Universal Login Manager integrado, Autenticación de la ID de departamento

Opcional: uniFLOW, uniFLOW Online

Datos

Verificación del sistema durante el arranque Estándar:

Red

Filtro de direcciones IP/MAC, IPSEC, Estándar:

Comunicación TLS Encriptada, SNMP V3.0, IEEE 802.1X (solo cableada), IPv6, Autenticación SMTP, Autenticación POP, Autenticación POP antes que SMTP

Documento

Estándar: Impresión segura Métodos de autenticación de Wi-Fi

WEP 64/128 bits, WPA-PSK (TKIP/AES), Modo de

infraestructura WPA2-PSK (AES)

de Wi-Fi:

Punto de acceso WPA2-PSK (AES)

de Wi-Fi:

Especificaciones medioambientales

Entorno de operación

Temperatura: De 50 a 86 °F

AC de 220 a 240 V: 3.5 A, 50/60 Hz

Humedad: HR de 20% a 80% (sin condensación)

Requisitos de energía AC de 120 a 127 V· 6 5 A 60 Hz

Consumo de energía

Aprox. 1470 W; 1370 W (230 V) Máximo: Modo de Espera: Aprox. 20.5 W; 18.0 W (230 V) Modo Dormir: Aprox. 0.6 W; 0.7 W (230 V)

Valor del consumo 0.31 kWh

regular de electricidad (TEC):

Certificación ENERGY STAR[®], Calificación Plata de EPEAT³

CONFIGURACIÓN Y ACCESORIOS





Accesorios

Lectores de tarjetas 6

Lectores MiCard⁷ Lector de tarjetas de proximidad diseñado para utilizarse con uniFLOW para la autenticación de tarjetas.

Lector de Tarjetas de Copiado F1 Autenticación de la ID de departamento con las tarjetas de franjas magnéticas de Canon.

Accesorios de impresión/escaneo

Kit de Impresión de Código de Barras E1 Instala los tipos de letra de códigos de barra para la impresión de códigos de barra.

Kit de Seguridad en el Envío de PDF E1 Envía los PDF encriptados y agrega la firma digital de los dispositivos.

CONSUMIBLES GENUINE

Siempre busque el holograma antifalsificación de Canon en el empaque de su producto GENUINE de Canon.



| Tóner Negro T09 | Rinde 7,600 Páginas |
|--------------------|---------------------|
| Tóner Cian T09 | Rinde 5,900 Páginas |
| Tóner Magenta T09 | Rinde 5,900 Páginas |
| Tóner Amarillo T09 | Rinde 5,900 Páginas |

El uso de los cartuchos de tóner GENUINE de Canon contribuye a prolongar la duración del equipo, altos rendimientos, rendimiento confiable, salidas de alta calidad y un mínimo de atascos o problemas. La caja incluye el tóner negro (con un rendimiento de 2,300 páginas) y el tóner C/M/Y (con un rendimiento de 2,100 páginas cada uno).

- ¹ Canon PRINT Business es una aplicación gratuita disponible en App Store® y en Google Play™ Store. Para más información, incluyendo la compatibilidad, visite https://www.usa.canon.com/mobile-app. Consulte los sitios web respectivos para obtener información adicional y compatibilidad con Apple AirPrint y Mopria Print Service.
- ² Consulte los manuales de usuario para los detalles referentes a las configuraciones disponibles para la exportación.
- ³ Para conocer la calificaciones EPEAT actuales (Oro, Plata, Bronce), visite www.epeat.net.
- ⁴ Incluye los consumibles.
- ⁵ La velocidad de impresión está basada en pruebas internas. Es posible que la velocidad de impresión varíe dependiendo de la cantidad de copias seleccionadas, así como de las configuraciones del tamaño, tipo y orientación del papel.
- ⁶ Se requiere el kit accesorio.
- ⁷ Solicítele al distribuidor información acerca de la compatibilidad con el lector.
- ⁸ El programa de garantía limitada está sujeto a ciertas condiciones y restricciones. Refiérase a la tarjeta de garantía para conocer todos los detalles.





Canon Mexicana S. de R.L. de C.V. Blvd. Manuel Ávila Camacho #138, Piso 17 Col. Lomas de Chapultepec, CDMX, CP 11000

Como socio de ENERGY STAR, Canon U.S.A., Inc. certificó que este modelo cumple con los criterios de eficiencia energética de ENERGY STAR mediante un organismo de certificación reconocido por la EPA. ENERGY STAR y la marca ENERGY STAR son marcas registradas en los Estados Unidos de América. Canon, imageCLASS y el logotipo GENUINE son marcas egistradas de Canon Inc. en los Estados Unidos de América y también pueden ser marcas registradas o marcas de fábrica en otros países. uniFLOW es una marca registrada de NT-ware Systemprogrammierung GmbH. Wi-Fi es una marca registrada de Wi-Fi Alliance. Android y Google Play son marcas de fábrica de Google Inc. iPad, iPhone, iPod touch, Mac y App Store son marcas de fábrica de Apple Inc., registradas en los Estados Unidos de América o en otros países. AirPrint y el logotipo de AirPrint son marcas de fábrica de Apple Inc., Registradas en los Estados Unidos de América o en otros países. AirPrint y el logotipo de AirPrint son marcas de fábrica de Microsoft Inc. en los Estados Unidos de América o en otros países. Todos los demás nombres de productos y marcas a los que se hace referencia son marcas de fábrica de sus respectivos propietarios. Los productos Canon ofrecen ciertas características de seguridad; sin embargo, existen diversas variables que podrían afectar la seguridad de sus dispositivos y de sus datos. Canon no garantiza que el uso de sus características evitará problemas de seguridad. Nada de lo aquí expuesto deberá interpretarse como asesoría jurídica o reglamentaria concerniente a las leyes aplicables; los clientes deberán contar con sus propios asesores jurídicos idóneos para determinar la factibilidad de alguna de las soluciones en lo que se refere al cumplimiento normativo y legal. Las específicaciones y la disponibilidad podrían cambiar sin previo aviso. No nos hacemos responsables por errores tipográficos.



